EGEROOF

ÇATI VE CEPHE SİSTEMLERİ
KONAK / İZMİR

SANAYİ ÇATILARI İÇİN YENİLEME

Eski sandviç panel çatınızı sökmeden yenileyin.

Mevcut panellerin üzerine şaloma ile ısıtılarak tam yüzey yapıştırılan **alüminyum yüzeyli, elastomerik bitümlü örtü** ile çatınız; söküm ve panel değişimi gerekmeden yeniden su yalıtımlı, güneşi yansıtan bir yüzeye kavuşur.

ÖNCESİ Eski sandviç panel



SONRASI Alüminyum kaplı örtü



Aynı fabrika çatısı, İzmir: panel sökülmeden, mevcut yüzeyin üzerine uygulama. Egeroof uygulaması.

EN ÖNEMLİ FAYDA · İŞ GÜVENLİĞİ

Yüksekte en riskli işler ortadan kalkar.

Panel sökülmediği için çatıda açık boşluk oluşmaz. Söküm, yeni panelin taşınması ve montajı gibi işler yapılmaz; ağır panel kaldırma, vinçle taşıma ve kenar çalışmaları azalır. Böylece düşme ve iş kazası riski belirgin şekilde azalır.

- Çatıda açık boşluk oluşmaz
- Ağır panel ve vinçle taşıma gerekmez
- Alttaki çalışanlar için malzeme düşme riski azalır

Söküm yok

Mevcut paneller yerinde kalır; örtü doğrudan panel yüzeyine uygulanır.

Üretim durmaz

Çalışma çatının üst yüzeyinde yürütülür; tesis içindeki faaliyetler kesintisiz devam edebilir.

Panel atığı oluşmaz

Eski paneller sökülüp atılmaz; mevcut yapı değerlendirilerek yenilenir.

Sızdırmazlık yenilenir

Vida başları ve birleşim yerleri örtünün altında kalır; bindirmeli tek kat uygulama sürekli bir yalıtım yüzeyi oluşturur.

Güneşi yansıtan yüzey

Alüminyum üst kaplama güneş ışınlarını yansıtarak çatıdaki ısı yükünün azalmasına katkı sağlar.

Kısa süre, düşük maliyet

Söküm, yeni panel ve nakliye kalemleri olmadığından panel değişimine göre iş daha kısa sürer ve daha az maliyetlidir.

ÜCRETSİZ YERİNDE KEŞİF

Çatınızı yerinde inceleyip uygun çözümü sunalım.

Mevcut durum tespiti, metraj ve uygulama önerisi için bizimle iletişime geçin.

0533 465 28 65
gokhan@egeroof.com.tr · egeroof.com

UYGULAMA

Dört adımda yenilenen çatı

01
Yerinde keşif
Çatının mevcut durumu, panel tipi ve sorunlu bölgeler incelenir; metraj çıkarılır.

02
Yüzey hazırlığı
Panel yüzeyi temizlenir ve uygulamaya hazır hale getirilir.

03
Şaloma ile yapıştırma
Örtü ısıtılarak panele tam yüzey yapıştırılır; gizli dereden mahyaya 10 cm boyuna, 15 cm enine bindirmeyle serilir.

04
Detay ve kontrol
Kenar ve birleşim detayları tamamlanır, bindirme hatları tek tek kontrol edilir.



Şaloma ile uygulama: örtü panel hadvelerini takip ederek serilir.



Kenar detayı: örtü panel profiline oturur.



Kesit numunesi: sandviç panel üzerine yapıştırılmış örtü.

Alüminyum kaplı bitümlü membran

Teknik bilgiler

Yapı	TPU ve SBS polimerleriyle desteklenmiş elastomerik bitüm esaslı su yalıtım membranı
Üst yüzey	Alüminyum kaplama
Uygulama	Tek kat; şaloma ile ısıtılarak tam yapıştırma
Bindirme	10 cm boyuna, 15 cm enine
Kalınlık	4,4 mm ve 5 mm
Rulo ölçüsü	1 m × 8 m
Soğukta bükülme	−20 °C
Standart	EN 13707

Örtünün öne çıkan özellikleri

- Özel formülü sayesinde hızla erir; bindirme hatlarına ve uygulama yüzeyine tam olarak yapışır.
- Isıl genleşme kaynaklı hava kabarcığı oluşmadan tam ve sürekli yapışarak sızdırmazlık sağlar.
- Esnekliği yüksek, hizmet ömrü uzatılmış bir yapıya sahiptir.
- Mevcut kaplama sökülmeden uygulanır; propan sarfiyatı, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Vida detaylarını örterek çatıya düzgün ve bütünlüklü bir görünüm kazandırır.

ÜCRETSİZ YERİNDE KEŞİF

Keşif randevusu alın.

Çatınızı yerinde inceliyor, mevcut durum ve metraja göre uygulama önerimizi ve teklifimizi iletiyoruz. Çatı fotoğraflarını WhatsApp'tan da iletebilirsiniz.

Gökhan Denizmen

GSM / WhatsApp 0533 465 28 65
Ofis (0232) 459 59 04
E-posta gokhan@egeroof.com.tr
Web egeroof.com
1202/1 Sokak No: 42, Yenişehir, Konak / İzmir

WhatsApp